

סקרייפט קו אדום

סקרייפט עוזר לעובדה ברב-טקסט, מותח את המסגרת עד הקו האדום. בין אם היא ארוכה מעבר לקו האדום ובין אם היא קצרה ולא מגיעה עד הקו האדום.

סקרייפט זה, מבצע אחת מהפעולות הנלוות שנמצאות בסקריפט תאם, וכך היא הופרדה להיות סקריפט בפני עצמו.

אם נבחרו כמה מסגרות לפני הרצת הסקריפט, תבוצע המтиיה על כל המסגרות הנבחרות.

ניתן להריץ את הסקריפט בצורה רגילה שMRIIZIM כל סקריפט ע"י הפקודה
run file "kav_adom.lib"

גם ניתן להריצה ע"י הגדרתו כפלאגין של הקלקה כפולה ביצירוף מקש.

כאשר למסגרת יש יותר מטור אחד, ברירת מחדל יפעיל הסקריפט על כל הטורים, אם רוצים להגביל את הפעולה לטור מסוים, צריך להגדיר משתנה גלובלי בשם ka_tur ולתת לו את מספר הטור, ואז להריץ את הסקריפט. הגדרה זו צורכית לעשות כל פעם לפני הרצת הפעולה.

ניתן להריץ את הסקריפט בצורה חיצונית, ולהגדיר במשתנה גלובלי על איזה מסגרות יפעל, ואין צורך בבחירה של מסגרות. בצורה הבאה.

```
1 func f()
2   global string "ka_IDs"
3   ka_IDs := "2 9"
4   run file "kav_adom.lib"
5 end func
```

בשורה 2 מגדרים משתנה גלובלי.

בשורה 3 מגדרים איזה מספרי ID ישתנו.

בשורה 4 MRIIZIM את הסקריפט.