

סקריפט שבור שורה

הסקריפט עובד בעימוד רב טקסט במצב שרוץ לשבור שורה בסוף העירה, אבל לפעמים סוף ההערה נמצא בשורה אחת לפני האחרונה, במצב של מסגרת של שני טורים. את הסקריפט הזה מרים דרך סקריפט חיצוני כמו הדוגמא להלן.

ניתן להגדיר שיעשה שבירת שורה רק על טקסטים מסוימים, או על כלם, ראה הסבר להלן. ניתן להשתמש בסקריפט זה לבטל שבירת סוף עמוד. ראה להלן.

ניתן להריץ את הסקריפט הזה בדרך של פלאגין עם מקש נסף, וזה הרוא יבצע את שבירת שורה על הטקסטים הממוסנים.

הסקריפט הזה מבצע שבירת שורה זו, ואת העברה של השורה לעמוד הבא ניתן לעשות בכמה דרכים.

1. אם אתה מרוחך את שני הטורים כדי שיהיו שווים אז מלאה השורה עברת לעמוד הבא כשתעשה סמן עמודים.

2. אם כבר עשית סמן עמודים, תוכל להשתמש בסקריפט העבר שורה שמעבר לשורה לעמוד הבא.

(אצל הגדרתי קיצור מקש ח' למטה בשביל להעביר שורה לעמוד הבא, וח' למליה להביא שורה מהעמוד הבא לעמוד הנוכחי. קיצורים אלו עובדים עם הסקריפט קיצורי מקשיים ZKB הסקריפט העבר שורה והבא שורה עובד גם כשהאת מסמן מסגרת על הדר', או כאשר נמצאת בקובץ טקסט עצמו)

```

1 func f()
2   global string "pb_IDS"
3   ;pb_IDS := "1 2 3"
4   pb_IDS := "ALL"
5   | run file "pb.lib"
6 end func

```

הסבר :

בשורה 1 מגדרים משתנה גלובלי עבור רשיימת הטקסטים שרווצים שישbor שורה.

בשורה 2 ההגדירה הושמה כהערה ע"י ; כיון שהיא הוגדרה בשורה 3

בשורה 3 הוגדר שיבצע שבירת שורה לכל הטקסטים

בשורה 4 הרצתה הסקריפט

```

1 func f()
2   global string "pb_IDS"
3   global int "only_clear_break"
4   ;pb_IDS := "1 2 3"
5   pb_IDS := "ALL"
6   | run file "pb.lib"

```

הסקריפט זה דומה לזה שלפניו אלא שהוא עושה פעולה הפוכה, מבטל את שבירת עמוד.

זה בגלל המשתנה הגלובלי שהוגדר בשורה 3