

בש"ד אדר ב' תשע"ד

## סקרייפט החלף קודים



סקרייפט זה מקבל רשותה של צמדי קודים ומחליף קוד בקוד. רשימת הקודים היא קוד הראשון, מקף, וקוד השני, ורואה או פסיק בין הצמדים.

בדוגמה שרוואים, הסקרייפט יחפש את 51 ויחליף אותו בקוד 91. יחפש קוד 53 ויחליף אותו בקוד .93.

הסקרייפט יודע לא להתבלבל כאשר מחליפים קודים בצורה כזו: 11-12,12-13,13-14. הוא לא יתבלבל ויחליף את כל הקודים ל 14 כפי שהיא ניתן לחשב.

יש סקריפט אחר של דניאל ויסמן שמו סוג פיסקה, שמחליף קודים לפי סוג פיסקאות. פועלתו שונה מהסקרייפט הזה, כי הוא עובד על פיסקאות, ולפי הגדרות של קודים מקבילים.

הסקרייפט הזה, לא תלוי בהקלה של קודים, כמו בדוגמה ניתן כתוב לו أيיה קודים שרוצים.

החלפות תבוצענה רק על הקטע הבוחר (אם נבחר), או מקום הסמן עד סוף הקובץ.

דוגמא לצורך בהחלפות כללי:

1. רוצים לשלב קטע מקובץ בתוך קובץ אחר, אבל יש אותם הקודים אבל בהנדרות אחרות.
2. קטע מסוים רוצים להחליף לו את הקודים לקודים אחרים.
3. את הקודים של ההדגשות שבאים בתוך כתוב שונה רוצים להחליף לקודים אחרים.

בתיבת שיחה ניתן לשמור 10 סטים של החלפות.

אם בשדה של 'בין קודים' כתובים שני קודים, או יחליף את הקודים שברשימה רק כשהם בין שני הקודים האלו (אפיו בקטע שנמשך על פני כמה פסקאות).

אם בשדה של 'בין קודים' כתוב רק קוד אחד, או יחליף את הקודים שברשימה רק בקטע שבראשו הקוד הזה. (אם תוסיף אחרי הקוד \$ או יחליף גם אם הקוד נמצא בתחום הפיסקה).

אם מסומן 'החלף עד הקוד הבא', הסקרייפט יחיל את תוכנות הקוד על הטקסט מהקוד שהוחלף עד הקוד שאחריו. (לפעמים זה לא מספיק וייה צריך להשתמש בסקריפט החלף קוד).

אם מסומן 'און פיסקאות שהוחלף בהם קוד' הסקרייפט יבצעஇzion על הפיסקה כולה.

אם מסומן 'החל כל הקודים על כל הפיסקאות (של הבחירה, או מקום הסמן) ואותן', הסקריפט יבצע החל קוד על כל הפיסקאות ששייכות לנבחר (אפילו אם לא נבחרו קטעים שלמים), ואם אין בחירה, אז לכל הפיסקאות שייכות למקום הסמן עד סוף הקובץ. (אם הסמן היה באמצע פיסקה, החלטת הקודים תתחיל מתחילה הפיסקה של מקום הסמן).  
בסיום החלטת הקודים יבוצע איזון (יישור).  
גם אם לא תרשום כלום בשדה של 'רשימת הקודים להחלפה' תבוצע החלטת הקודים.

**ניתן גם להפעיל ע"י סקריפט חיצוני כזה:**

```

2 func f()
3   global string "rc_list"
4   global string "rc_only_between"
5   global boolean "rc_applyCode"
6   global boolean "rc_just"
7   global boolean "rc_applyAll"
8   rc_applyCode := 0
9   rc_just := 0
10  rc_applyAll := 1
11  rc_only_between := "04-05"
12  rc_list := "T2-01,76-02,77-T2"
13  run file "rc.lib" func "repl"
14 end func

```

בשורה 3 מגדרים את המשתנה הגלובלי עבור רשימה החלטות  
 בשורה 4 מגדרים את המשתנה הגלובלי עבור הקודים שרק ביניהם תבוצע ה החלפה  
 בשורה 5 מגדרים את המשתנה הגלובלי עבור הגדרה של החל קוד  
 בשורה 6 מגדרים את המשתנה הגלובלי עבור הגדרה של איזון הפיסקה של קוד שהוחלף  
 בשורה 7 מגדרים את המשתנה הגלובלי עבור הגדרה של החלטת כל הקודים  
 בשורה 8 ובשורה 9 מגדרים 0 לשני המשתנים האלה, ככלומר אל תחיל קוד, ולא תאזור.  
 בשורה 10 מגדרים ערך חיובי למשתנה שקובע שיחיל את כל הקודים.  
 בשורה 11 מכנים את הקודים שביניהם תבוצע ה החלפה, הכנס מהירות ריקה כדי  
 שלא יוגבל.  
 בשורה 12 מכנים למשתנה של רשימה החלטות את המחרוזת של הקודים.  
 בשורה 13 מרייצים את הפקודה שמבצעת את ה החלטות.

**רעيونות יתקבלו בברכה**