

## סקרייפט ZC

סקרייפט זה מאפשר שליטה על 16 מצלבי הקלקה הכפולה בעבר על מסמר דף. סקריפט זה עובד עם הסקריפט 'רב-טקסט' של ר' דניאל ויסמן, והסקרייפט 'רב-טקסט' צריך להיות פתוחה.

את הסקריפט ZC מריםים פעם אחת, ותוך פועלתו ימשיך עד לסגירת התג, או לסגירת הסקריפט.

אלו הם אפשרויות הקלקה על דף, שכבר קיימות בתג, ב'רב-טקסט':

1. הקלקה במצב צלב על שורה מביא את הסמן לתחילה השורה בקובץ הטקסט.
2. במצב של חז, הקלקה על מסגרת, פותח תיבת שיחה שניינி פורטטים.
3. במצב של חז, הקלקה על מקום פניו, פותח תיבת שיחה נתוני קישורים של כל הטקסטים.
4. במצב של חז, הקלקה+קונטROL על מסגרת מבצע שפוך מחדש למסגרת הזאת.

אבל ישנו עוד מצבים שנייתן לנצל אותם לפועלות שונות:

- 2 מצלבים יש לצורת העכבר חז או צלב (לחיצה ימנית מעבירה ביןיהם)
- 2 מצלבים יש למקום הקלקה, על טקסט או על מקום ריק.
- 4 מצלבים יש של צירוף מקשים, 1. ללא צירוף. 2. קונטROL. 3. שייפט. 4. קונטROL+שייפט.

הסקריפט ZC מאפשר להגדיר פעולה שיעשה בכל אחד מהמצבים. את כל הנתונים כותבים בקובץ ZC.ini כמו בקובץ דוגמא המצורף עם הסקריפט.

**המצבים האפשריים הם :**

הסבר לשמות של הגדרת הקלקה

A	עכבר צורת חז
C	עכבר צורת צלב
_on_empty	על מקום ריק
_on_frame	על מסגרת טקסט
_C	צירוף המקש קונטROL
_S	צירוף המקש שייפט
_CS	צירוף המקשים קונטROL+שייפט

A_on_empty
A_on_empty_C
A_on_empty_S
A_on_empty_CS
A_on_frame
A_on_frame_C
A_on_frame_S
A_on_frame_CS
C_on_empty
C_on_empty_C
C_on_empty_S
C_on_empty_CS
C_on_frame
C_on_frame_C
C_on_frame_S
C_on_frame_CS

## הפקודות האפשריות:

menu ובסழמוד אליו מספר, תפריט שיפתח במקום הקלקה. את התפריט מגדירים בהמשך.  
ניתן להגדיר עד 20 תפריטים שונים.

ravText\_click מצב הרגיל של רב טקסט שմביא את הסמן לתחילת השורה שהקליקו עליה.  
zclick הקלקה משופרת, מביא את הסמן לבדוק לאות שהקליקו עליה.  
שני מצבים אלו ניתן להגדיר רק לעכבר שצורתו צלב.  
AllLinks פותח תיבת שיחה של מצב הקישורים של כל הטקסטים.  
ChangeFormat פותח תיבת שיחה של שינוי פורמט.  
shfoch שופך מחדש את הטקסט לתוך המסגרת.  
close\_zc סוגר את הסקריפט ומהזיר את המצב להקלקות הרגילות של רב טקסט.

כמו כן ניתן לכתוב כל פקודה של סקריפטים בהמשך השורה אחרי ה=  
לדוגמה: פקודה של שמירת הדף לדיסק save activePage()  
וכן ניתן לכתוב פקודה של הרצת סקריפטים, לדוגמה: C\_on\_empty\_CS=run file "fit.prg"  
ניתן להכניס כמה פקודות בשורה אחת ע"י שמקלידים ↵ ביןיהם.

## יצירת תפריטים:

যוצרים מילת מחלוקת [menu1]  
או כל מספר אחר מ 1 עד 20  
ובתוך הקטע זהה מגדירים את התפריט.  
ארבע מילות מפתח לצורה הכללית של התפריט  
קובע את הרוחב הכללי של התפריט  
box1 קובע את הרוחב של הלחצים  
box2 קובע את מספר הלחצים שהיו בכל שורה  
col קובע את מספר הלחצים שהיו בכל שורה  
one\_dia כשברכו 1 יגרום לכך שאם הסקריפט פותח תיבת שיחה אחרת, תיגר הראשונה.  
סדרת מילות מפתח it ובສழמוד מספר סידורי עולה, =, כוורת להחץ, מקף עומד ↵ ופקודה.  
לדוגמה: it4=run file "fit.prg"  
הגדרנו לחץ מס' 4 שכותרתו התאמת פיסקה, והפעולה שתבוצע היא הרצת הסקריפט fit.  
ניתן להגדיר עד 30 לחצים לכל תפריט.  
מיספור הלחצים חייב להיות בסדר עולה מ 1 ולהלאה, כשיתקל במילת מפתח שלא מוגדר לה  
ערך יפסיק לקרוא את השאר.  
כל תפריט יתווסף לחץ 'ביטול' שסגור את התפריט.  
בפקודות של התפריט אי אפשר להשתמש בפקודות לעיל, רק בפקודות רגילות של tag.

יש כמה משתנים גLOBליים שנחנים לשימוש.  
zc\_mouse\_pos[2] מערך של שני תאים שבהם כתוב מיקום X ומיקום Y של הקלקה.  
zc\_s משתנה מחזרות ריק. שימושו למשל בפלט הודעה של משתנה מספרי שיסונן דרכו.  
zc\_x[8] מערך של שמונה תאים, שבו מתקבלת התשובה מהפונקציה GetPasteInfo עם הפרמטר mouse.  
zc\_id משתנה מעודכן של מספר ה ID של הטקסט שהוקל, אם הוקל במקומות ריק ערכו 0.

zc\_ini משתנה של שם קובץ הini בריית מחדל zc.ini

את הקובץ ניתן למקם בתיקייה התג, וגם בתיקייה הנוכחית. תחילת מחפש את הערך בתיקייה  
הנוכחית ואם לא מוצא מחפש אותו בתיקייה tag.  
כדי לקבל עזרה על הקליקים המוגדרים ניתן להריץ פקודה run file "zc.lib" func "help"